



KÓDY IADC

Mezinárodní asociace dodavatelů vrtného nářadí (IADC) vydala závazné kódy, kterými je zjednodušeným způsobem popsána konstrukce a druh třísegmentových valivých dlát. Kód obsahuje vždy 3 čísla a má schopnost popsat dláto se vztahem na geologické formace a druh ložisek použitých ve valivém dlátu.

- 1-X-X** zubová valivá dláta se zaříděním pro měkké formace
- 2-X-X** zubová valivá dláta se zaříděním pro středně vrtatelné formace
- 3-X-X** zubová valivá dláta se zaříděním pro tvrdé formace
- 4-X-X** bradavkovitá valivá dláta (roubíková) se zaříděním pro měkké formace
- 5-X-X** bradavkovitá valivá dláta (roubíková) se zaříděním pro měkké až středně tvrdé formace
- 6-X-X** bradavkovitá valivá dláta (roubíková) se zaříděním pro středně tvrdé formace
- 7-X-X** bradavkovitá valivá dláta (roubíková) se zaříděním pro tvrdé formace
- 8-X-X** bradavkovitá valivá dláta (roubíková) se zaříděním pro velmi tvrdé formace
- X-1-X** X-1-X do X-4-X = „1“ pro měkké až „4“ pro tvrdé horniny
1 a 2 převážně u zubových, 3 a 4 převážně u bradavkovitých
- X-X-1** standard, otevřená válečková či kuličková ložiska
- X-X-2** standard, otevřená válečková či kuličková ložiska, pouze pro vzduchový výplach
- X-X-3** standard, otevřená válečková či kuličková ložiska, TK-roubíky, osazená vnější řezná řada jednotlivých valivých segmentů
- X-X-4** utěsněná válečková či kuličková ložiska
- X-X-5** utěsněná válečková či kuličková ložiska, TK-roubíky osazená vnější řezná řada jednotlivých valivých segmentů
- X-X-6** utěsněné kluzné ložisko
- X-X-7** utěsněné kluzné ložisko, TK-roubíky osazená vnější řezná řada jednotlivých valivých segmentů
- X-X-8** valivá dláta pro horizontální vrty
- X-X-9** speciální dláta