



# Velkopřůměrové jádrovky 1

jádrovky			KEAS			KEAZ		
			ulehlé šterky, středně pevná skála, nearnovaný beton, směr rotace do prava i do leva			měkké a soudržné horniny, suché, směr otáčení do prava		
rozměry			standardní pracovní délka NL=1500 mm					
řezný průměr ( mm )			počet štol typ BA 90	váha (kg)	objednací číslo	počet ploch. zubů	váha (kg)	objednací číslo
průměr pažnic ( mm )	Kellybox-SW							
500	600/520	130 150	14	490	500.0385 500.0386	6	470	500.0435 500.0436
520	620/540	130 150 200	16	520	500.0387 500.0388 500.0389	7	495	500.0437 500.0438 500.0439
600	700/620	130 150 200	16	595	500.0390 500.0391 500.0392	9	570	500.0440 500.0441 500.0442
650	750/670	130 150 200	16	610	500.0393 500.0394 500.0395	10	585	500.0443 500.0444 500.0445
700	800/720	130 150 200	18	690	500.0396 500.0397 500.0398	10	660	500.0446 500.0447 500.0448
780	880/800	130 150 200	18	770	500.0399 500.0400 500.0401	12	735	500.0449 500.0450 500.0451
800	900/820	130 150 200	18	790	500.0402 500.0403 500.0404	12	750	500.0452 500.0453 500.0454
900	1000/920	130 150 200	20	880	500.0405 500.0406 500.0407	14	840	500.0455 500.0456 500.0457
970	1080/1000	130 150 200	20	955	500.0408 500.0409 500.0410	14	910	500.0458 500.0459 500.0460
1060	1180/1100	130 150 200	20	1050	500.0411 500.0412 500.0413	16	1000	500.0461 500.0462 500.0463
1080	1200/1120	130 150 200	20	1100	500.0414 500.0415 500.0416	16	1050	500.0464 500.0465 500.0466
1180	1300/1220	130 150 200	24	1290	500.0417 500.0418 500.0419	18	1230	500.0467 500.0468 500.0469
1350	1500/1400	130 150 200	30	1450	500.0420 500.0421 500.0422	21	1380	500.0470 500.0471 500.0472
1650	1800/1700	130 150 200	36	1770	500.0423 500.0424 500.0425	25	1690	500.0473 500.0474 500.0475
1800	2000/1880	130 150 200	36	1940	500.0426 500.0427 500.0428	28	1850	500.0476 500.0477 500.0478
2000	2200/2080	130 150 200	40	2210	500.0429 500.0430 500.0431	30	2100	500.0479 500.0480 500.0481
2300	2500/2380	130 150 200	46	2490	500.0432 500.0433 500.0434	36	2370	500.0482 500.0483 500.0484

